




CCV OPM-C60 & COR-A20 – Dein Power-Duo

Unübertroffene Flexibilität mit unserem innovativen Duo


Mit unserem CCV OPM-C60 und seinem Partner dem COR-A20 bietest Du Deiner Kundschaft einen reibungslosen und effizienten Bezahlvorgang am Self-Service-Automaten. Das Power-Duo überzeugt bereits seit vielen Jahren durch Einfachheit und Komfort am Markt. Schnelle Bezahlung - keine Wartezeiten - Dein Erfolg.



bis 50 €
ohne PIN



Vielfältige
Einsatzbereiche



Einbau in
Standard EVA-
Ausschnitte



Card4Vend

Du benötigst Zubehör für
Deinen Automaten?



Wir haben genau
das richtige Zubehör
für Dich!

Deine Vorteile

- Akustische und optische Signale melden erfolgreichen Zahlvorgang
- Geringer Platzbedarf durch die flache Bauform
- Keine Grenzen bei den Einsatzmöglichkeiten
- Der Einsatz ist Indoor wie Outdoor möglich

Interessiert? Sprich uns an!



Dein Team der Card4Vend

☎ 0561 50690350

✉ info@card4vend.de





CCV OPM-C60 & COR-A20 – Technische Details



OPM-C60

Prozessor

32-Bit ARM11 Mikroprozessor, Taktfrequenz 533 MHz

Betriebssystem

Embedded Linux

Abmessungen (L x B x H)

141 x 91 x 32 mm Befestigung über Montagelöcher oder optionalen Hutschienenhalter

Arbeitsspeicher

385MB (256 MB Flash 128 MB DDR2 RAM, 1MB SRAM)

Spannungsversorgung

9V - 25V, gegen Verpolung geschützt | 25V - 45V über V-Konverter (MDB), Low power - optional - (über MDB) Stromverbrauch: ~ 8mA im Ruhemodus | **Akustischer Signalgeber:** Programmierbar (Signaldauer/Signalfrequenz)

Kommunikation/Schnittstellen

LAN über RS 232/LAN GSM/GPRS möglich, 2 USB-Schnittstellen, Kassenschnittstelle: ZVT Kassenprotokoll | O.P.I.-Protokoll | MDB-Protokoll

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur: -20°C - 70°C, Lagertemperatur: -25°C - 70°C, 5% - 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zulassungen, Approvals

EMV L1 / L2, PCI-PTS 3.x, PCI-PTS 5.x*, DK TA7.1/DC POS 2.5, DK TA7.2*/DC POS 3.0*, RoHS, CE, GeldKarte, girogo unterstützt bis TA7.1, girocard kontaktlos (TOPP), Mastercard kontaktlos, Visa kontaktlos, American Express kontaktlos, Diners kontaktlos (ab TA7.2)

COR-A20

Kartenleser

Kontaktlos-Leser nach ISO/IEC 14443 A/B, MIFARE, ISO/IEC 18092 - NFC (Reader/Writer-Mode, P2P Passive, Initiator Mode gemäß NFCIP-1 only) Sony FeliCa™ (basic for NFC forum tags type 3)

Statusanzeige

4 LEDs - multi colour

Graphic LCD

256 x 64 Pixel, FSTN, Anzeigengröße 50 x 12.5mm weiße LED-Rückbeleuchtung mit 2-stufigem Helligkeitsregler

Abmessungen

Außenmaß (L x B x H) 85 x 71 x 12mm, Ausschnitt (L x B) 73 x 53mm

Schlagfestigkeit

Vandalismussicher nach IK07 bei Montage auf Metallfront des Automaten | IP65

RFID

Illuminiertes kontaktlos Symbol Universeller RFID Controller

Zulassungen, Approvals

COR-B20: EMV L1 kontaktbehaftet, COR-Axx: PCI-PTS 3.x, PCI-PTS 5.x* und siehe Kombination mit CCV OPM-C60/CCV OPP-C60

